



HOJA TÉCNICA

PINTURA IS BLANCA

| DESCRIPCIÓN | INSTRUCCIONES DE USO | ALMACEN |
|--|---|--|
| Pintura acrílica decorativa de acabado mate para interiores. | <ul style="list-style-type: none"> • La superficie por pintar deberá estar seca, libre de polvo, grasa, cera y otros contaminantes. • Las pinturas viejas o en mal estado, deberán eliminarse completamente utilizando un cepillo de alambre o espátula. • En superficies nuevas se recomienda utilizar el sellador Hughson, antes de aplicar la pintura. • Para la aplicación de la pintura se recomienda diluirla máximo de 10% de agua limpia y mezcle perfectamente. • Entre mano y mano de pintura deje secar entre 30 y 60 minutos. • Mantenga su equipo en buen estado lavando con agua y jabón una vez terminada la aplicación. • El rendimiento teórico de esta pintura es de 13.5 m²/L aplicado a 1mil, dependiendo su porosidad, textura y sellado de la superficie. • El valor antes mencionado puede verse afectado por la dilución, características de la superficie y el método de aplicación; tampoco considera mermas y desperdicio. | <p>Conserve en un lugar fresco y seco, alejado del fuego, evite almacenar en intemperie.</p> <p>Usar preferentemente dentro de 6 meses posteriores a la fecha de fabricación. Si realizó una dilución aplicar toda la pintura preparada.</p> |
| USOS | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Se recomienda para decorar y dar mantenimiento en interiores, pueden aplicarse en superficies de yeso, aplanados, concreto, ladrillo, Tablaroca, madera, etc. | | |
| PROPIEDADES FÍSICAS | | EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |
| <ul style="list-style-type: none"> •Tipo de resina Acrílica •%Solidos 46.0 – 51.0 •Densidad (Kg/L) 1.350 – 1.450 •pH: 8.5 – 11.0 •Viscosidad brookfield (CPS): 9000 – 15000 | | <p>Gafas de seguridad, guantes de látex, se sugiere el uso de bata o mandil.</p> |

