



BLVD. HIDALGO No 502 B
COL . MICHOACÁN
LEÓN ,GTO. C.P. 37240
TEL. + 52 (477) 773 - 3340 / 773 - 3341
718 - 3319 WhatsApp 477 752 0754

WWW.HUGHSON.COM.MX
WWW.LMOCHEMICAL.COM
informes@lmochemical.com

PRODUCTO: PINTURA PREMIUM SISTEMA TINTOMETRICO

COLORES DISPONIBLES:

- Pastel
- Medio
- Intenso
- Profundo

DESCRIPCIÓN:

Pintura acrílica de excelente poder cubriente y lavabilidad, de acabado mate.

PROPIEDADES FÍSICAS:

TIPO DE RESINA	ACRILICA			
TIPO PINTURA PREMIUM	INTENSO	PROFUNDO	MEDIO	PASTEL
% SÓLIDOS	36.0 - 41.0	41.0 - 46.0	47.0 - 52.0	52.0 - 56.0
pH	8.5 - 11.0	8.5 - 11.0	8.5 - 11.0	8.5 - 11.0
DENSIDAD (kg /l)	1.100 - 1.200	1.100 - 1.200	1.230 - 1.300	1.350 - 1.450
VISCOSIDAD BROOKFIELD (cps)	5 000 - 17 000	5 000 - 17 000	5 000 - 17 000	5 000 - 17 000

- Las propiedades de los colores del sistema tintométrico varían de acuerdo al color.

USOS:

Se recomienda para decorar y proteger en interiores y exteriores, puede aplicarse en superficies de yeso, aplanados, concreto, ladrillo, tablaroca, madera, etc.

INSTRUCCIONES DE USO:

La superficie por pintar deberá estar seca, libre de polvo, grasa, cera y otros contaminantes.

Las pinturas viejas o en mal estado, deberán eliminarse completamente utilizando un cepillo de alambre o espátula.

En superficies nuevas se recomienda utilizar el sellador Hughson, antes de aplicar la pintura.

Para la aplicación de la pintura se recomienda diluirla de 5 a 10 % de agua limpia y mezclar perfectamente.

Entre mano y mano de pintura deje secar entre 30 y 60 minutos.



HUGHSON®
RECUBRIMIENTOS CON VIDA

BLVD. HIDALGO No 502 B
COL . MICHOACÁN
LEÓN ,GTO. C.P. 37240
TEL. + 52 (477) 773 - 3340 / 773 - 3341
718 - 3319  WhatsApp 477 752 0754

WWW.HUGHSON.COM.MX
WWW.LMOCHEMICAL.COM
informes@lmochemical.com

Mantenga su equipo en buen estado lavando con agua y jabón una vez terminada la aplicación.

El rendimiento de esta pintura es de 10 - 12 m²/L, dependiendo de la porosidad, textura y sellado de la superficie.

ALMACEN:

Conserve en lugar fresco y seco, alejado del fuego, evite almacenar en intemperie. Caduca después de 6 meses de la fecha indicada en el envase, siempre que se mantenga cerrado el mismo.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:

Gafas de seguridad, guantes de látex, se sugiere el uso de bata o mandil.